

Neuigkeiten zum Neujahr

iV-Twin+

- Kompaktes neues Einzelraumgerät mit Wandeinbauhülse Ø 200 mm
- Kernbohrung: Ø 225 mm, Mindestwandstärke: 270 mm
- Vertikale Trennausrichtung für konsequente Luftvolumenstromtrennung
- 2 angepasste Xenion-Ventilatoren mit Temperaturwächter und Winddruckstabilisator
- Doppelte Xenion-Power: im Abluftmodus gehen beide Ventilatoren auf Abluft
- 2 Keramikelemente mit Wabenstruktur im Halbzylinder-Design
- Verfügt über einen der größten Keramik-Wärmespeicher am Markt
- Innenabschluss und Außenabschluss im Flair bzw. Nova Design
- Kein paarweiser Betrieb notwendig („2 Geräte in 1“)



Neuer Corner-Abschluss

- Unsichtbarer Außenabschluss für geringe Wand- und Dämmstärken
- Für iV-Smart+, iV14-Zero und Abluftsystem aV100
- Bestehend aus Dämmmaterialien mit guten akustischen Dämmeigenschaften
- Kürzung des Flachkanals ohne Spezialwerkzeug
- Einfache Reinigungsmöglichkeiten



Kabellose Lüftungssteuerung über App „inVENTer Mobile“

- Die iV-Lüftungssysteme werden „wireless“!
- Neue Regler-Plattform zur kabellosen Ansteuerung der iV-Lüftungssysteme
- Nächste Stufe der innovativen Zonensteuerung „Clust-Air®“
- Wandbündige neue Innenblende
- Automatische Kellerlüftung mit Taupunktsteuerung



Abluftgerät Aviant

- Multifunktionaler Premium-Ablüfter mit 95 m³/h Abluftvolumenstrom
- Sensor-Trio: Feuchtigkeit-, Geruch- und Lichtsensor enthalten
- Programmierung & Ansteuerung über Bluetooth mit App „inVENTer Mobile“ oder alternativ über Tastenfeld direkt am Gerät
- Design-Innenabdeckung mit Magnethalterung für schnelle Abnahme
- Automatische Feuchteüberwachung ohne Grenzwerteinstellung
- Geruchssensor zur Überwachung der Luftqualität im Raum
- Lichtsensor mit Nachlaufsteuerung 15 / 30 Minuten und Einschaltverzögerung
- Grundlüftungsfunktion bei Ruhestand von 26 Stunden (Intervallbetrieb 60 Minuten).
- Permanentbetrieb zur Dauerlüftung möglich
- Passend für aV100 Wandeinbauset
- Wand- oder Deckenmontage

